

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по ремонту и содержанию дорог Большековалинского сельского поселения
Высокогорского района Республики Татарстан

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с техническим заданием и расчетами Заказчика, определяющими объем и содержание работ и являющимися неотъемлемой частью настоящей документации

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям СанПиН, ГОСТам, установленным СНиПам и техническим регламентам;

2.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ, в установленном порядке;

2.3. К моменту подписания контракта Исполнитель самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ;

2.4. В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место;

2.5. Работы должны выполняться с соблюдением технологических требований, обеспечив их качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации;

2.6. Ремонт бетонных работ следует вести в технологической последовательности, с обеспечением технически исправного состояния, инструмента, технологической оснастки, средств индивидуальной и коллективной защиты работающих, обеспечения безопасных условий труда;

2.7. Выполнение постоянного контроля работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия средств защиты до начала работ, согласно инструкциям по охране труда;

2.6. Исполнитель гарантирует выполнение всех работ в соответствии с требованиями противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических, строительных норм, действующих на территории Российской Федерации;

2.7. В результате выполнения работ, обслуживаемые объекты должны быть пригодными для обычного использования результата работы такого рода;

2.8. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: не предусмотрены.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. При производстве всех видов работ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами в том числе:

- СНиП 3-10-75 (2000) Благоустройство;

- СНиП 12-04-2002 (часть 1; часть 2) «Безопасность труда в строительстве»,

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

«Методические рекомендации по ремонту и содержанию дорог общего пользования» (отраслевой дорожный методический документ принятый и введенный в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).

- Приказ Министерство транспорта РФ от 12.11. 2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»

4. Требования к материалам, которые используются при выполнении работ

4.1. Материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, СанПиН, ГОСТам, установленным СНиПам и техническим регламентам.

5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

5.1. Контроль за соответствием выполняемых подрядчиком работ требованиям технического задания и техническим характеристикам работ осуществляется заказчиком.

5.2. Выполнение работ Подрядчиком производится в согласованное с Заказчиком время (в том числе в общевыходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время). К моменту подписания контракта Исполнитель самостоятельно разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ;

5.3. Исполнитель несёт ответственность за соответствие предъявляемых объемов работ и применение материалов надлежащего качества.

5.4. В случае выявления заказчиком дефектов работ, составляется совместный акт, устанавливающий причины дефектов и при необходимости, обязывающий подрядчика устранить дефекты за его счет в течение рабочей смены.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	
			всего
1	3	4	6
Раздел 1. с.Малые Ковали			
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) <i>НР (83,15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (41,19 руб.): 50%*0,8 от ФОТ</i>	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,92 <i>(4,0*480)/1000</i>
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,73
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л.с.)	маш.-ч	0,73
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР (10083,45 руб.): 142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (6349,15 руб.): 95%*0,8 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,304 <i>(4,0*480*0,12)/100</i>
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3)	чел.час	36,22
	Затраты труда машинистов	чел.час	31,98
	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	9,88
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,08
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16,31
	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,7
	Вода	м3	11,52
4	Погрузка Песок	т	405,504 <i>253,44*1,6</i>

5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км Песок	1 т	405,504
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР (19860,41 руб.): 142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (12505,31 руб.): 95%*0,8 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,88 <i>(0,15*4,0*480)/100</i>
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4)	чел.час	69,67
	Затраты труда машинистов	чел.час	59,33
	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	7,08
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,46
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,62
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	35,16
	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3
	Вода	м3	20,16
7	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция от 40 до 70 мм, марка не менее 400 Должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, в % по массе свыше 10 до 15 включительно; щебень в зависимости от содержания зерен пластинчатый и игловатый формы должен быть первый или второй группы, Содержание пылевидных и глинистых частиц % по массе не более от 1 до 3, Содержание зерен слабых пород в % по массе от 5 до 15%. Насыпная плотность не менее 1300 кг/м3 Влажность 3-4%.	м3	357,492 288,3*1,24
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: до 40 км; щебень	1 т	536,363
Участник размещения заказа в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны указать товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, комплектность, количество предлагаемого товара (материала, оборудования).			