

Конкретные показатели

N п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения товара	Технические характеристики			Сведения о сертификации
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	
1	Рое коммутатор уличный	Tfortis PSW-1 Страна происхождения: Российская Федерация,	Характеристики:	Уличный сетевой 4-х канальный PoE коммутатор оптический одномодовый; 10/100Base-Tx, 100Base-Fx (SC); 4 порта RJ-45 с PoE мощностью по 15.4 Вт на порт (IEEE 802.3af), 1 порт SC; TX - 1310нм, RX - 1550нм; Оптическая чувствительность/мощность на выходе -34/-13...-6 Дб; IP66; 187...246 АС, 120 Вт; -45...+40°C; 240x160x90 мм.	Уличный сетевой 4-х канальный PoE коммутатор оптический одномодовый; 10/100Base-Tx, 100Base-Fx (SC); 4 порта RJ-45 с PoE мощностью по 15.4 Вт на порт (IEEE 802.3af), 1 порт SC; TX - 1310нм, RX - 1550нм; Оптическая чувствительность/мощность на выходе -34/-12-5 Дб; IP66; 188 – 245 АС, 120 Вт; -44 – +39°C; 240x160x90 мм. Габаритные размеры: Длина мм, ширина мм, глубина мм	№ТС RU C-RU.АЛ16.В.01739
2	Бокс пластиковый IP65	IP65 ABB Eurora Бокс промышленный навесной серый 275x570x140 Страна происхождения: Российская Федерация	Характеристики:	Степень защиты: IP 65. Монтаж: Наружный. Габаритные размеры: 275x570x140. Материал: Самозатухающий поликарбонат, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 960 С. Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV).	Степень защиты: IP 65. Монтаж: Наружный. Габаритные размеры: Длина мм, ширина мм, глубина мм 275x570x140. Материал: Самозатухающий поликарбонат, стойкий к воздействию тепла и огня до температуры 960 С. Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV).	Не нормируется (не подлежит сертификации)

Конкретные показатели

3	Уличная IP камера 2Мп	J2000-HDIP24Pvi40P (2,8-12) Страна происхождения: Китай	Характери стики:	IP видеокамера, уличная, антивандальная, 2.4 MP Sony IMX222/322 CMOS sensor + Hi3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/ 720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 40 метров, вариофокальный объектив 3MP - 2,8-12 мм, питание 12В или PoE, Onvif, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., рабочая температура -40...+50, размер 220(W) x 80(H) x 80(D)mm :	IP видеокамера, уличная, антивандальная, 2.4 MP Sony IMX222/322 CMOS sensor + Hi3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 40 метров, вариофокальный объектив 3MP - 2,8-12 мм, питание 12В/PoE, Onvif, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., рабочая температура -39 – +49, размер Ширина 220 мм,Высота 80 мм, Глубина 80 мм	№ТС N RU Д- KR.AB45.B.49164
4	Видеорегиcтpатор IP	IP J2000-NVR16 Страна происхождения: Китай	Характери стики:		16-ти канальный IP регистратор, 16 потоков 1080P (2MP) на канал 25 к/с, запись по детектору движения, Видеовыход: VGA/HDMI (1080P - 1920x1080); Сетевой порт: 1 разъем RJ45,10м/100м LAN порт, USB порты: 2 USB 2.0; HDD порты:1 SATA HDD до 4Тб ; Мобильные приложения: iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, IE8.0 и старше, Firefox, Google; мышь в комплекте; Питание: 12В/2,6А; Потребляемая мощность: 20W(вместе с HDD); Размеры: 260mm-220mm-43mm; Вес: 1,5 кг.	№ТС N RU Д- KR.AB45.B.49164
5	Жесткий диск	2000ГБ Seagate "Surveillance HDD ST2000VX003", 5900об./ мин., 64МБ (SATA III) (oem) Страна роизводитель: Российская Федерация	Характери стики:	Емкость2000 ГБ Интерфейс SATA III Размер буфера64 Мб Скорость вращения шпинделя5900 об/ мин. Форм-фактор3.5 Для систем видеонаблюдения	Емкость 2000 ГБ Интерфейс SATA III Размер буфера 64 Мб Скорость вращения шпинделя 5900 об/мин. Форм-фактор 3.5 Для систем видеонаблюдения	Не нормируется (не подлежит сертификации)

Конкретные показатели

6	Монитор ЖК	1.5" BenQ "GL2250HM" 1920x1080, 2мс(GtG), черный (D-Sub, DVI, HDMI, MM)	Характери стики:	Диагональ экрана 22"Экран Размер: 21.5" (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 Разъемы , VGA,Hdmi,DVI	Диагональ экрана 22»Экран Размер: 21.5" (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 Разъемы , VGA,Hdmi,DVI	№TC RU C- TW.ME61.B. 00158
7	Источник бесперебойного питания	CyberPower «UT650E" Страна производитель: Тайвань (Китай)	Характери стики:	Тип Источник бесперебойного питания Выполняемые функции Защита от неполадок в сети: полное пропадание напряжения в сети, долговременные и кратковременные проседания в сети и всплески напряжения, высоковольтные импульсные помехи, отклонение частоты за пределы допустимых значений Номинальное входное напряжение 220В /230В /240В Номинальная входная частота 47Гц ~ 63 Гц (автоопределение) Тип входного соединения Кабель питания выходит из корпуса ИБП Номинальное вых. напряжение при работе от батареи 230В + / - 5% Форма выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов Суммарная мощность нагрузки 360 Вт / 650 ВА Тип аккумулятора Необслуживаемый кисотно-свинцовый Суммарное напряжение батарей 12 В / 5 Ач Количество батарей 1 Время переключения 4 мс Время зарядки аккумуляторной батареи 8 часов	Тип Источник бесперебойного питания Выполняемые функции Защита от неполадок в сети: полное пропадание напряжения в сети, долговременные и кратковременные проседания в сети и всплески напряжения, высоковольтные импульсные помехи, отклонение частоты за пределы допустимых значений Номинальное входное напряжение 220В /230В /240В Номинальная входная частота 47 Гц ~ 63 Гц (автоопределение) Тип входного соединения Кабель питания выходит из корпуса ИБП Номинальное вых. напряжение при работе от батареи 230В. Форма выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов Суммарная мощность нагрузки 360 Вт / 650 ВА Тип аккумулятора Необслуживаемый кисотно-свинцовый Суммарное напряжение батарей 12 В / 5 Ач Количество батарей 1 Время переключения 4 мс Время зарядки аккумуляторной батареи 8 часов	№RU C- TW.AГ49.B.05179
8	Кабель FTP	FTP 5е кат. Neomax "NM20031" Страна производитель: Китай	Характери стики:	Тип FTP 5е, материал медь	Тип FTP 5е, материал медь	№РОСС CN.AГ88.B32527
9	Коробка пластик	IP55 100x100x50	Размеры:	100x100мм	длина 100 мм, ширина 100 мм	№РОСС RU.AЮ64.H0739 8
10	Кабель силовой		Конструкц ия:	Сечение 2x1,5мм	Сечение 2x1,5мм	№РОСС CN.AГ88.B32527

Конкретные показатели

11	Гофротруба ПНД	Гофротруба ПНД ДКС Страна производитель: Российская Федерация	Характери стики:	Материал: ПНД диаметр: 25 мм	Материал: ПНД диаметр: 25 мм	№РОСС RU.AIO64.H0701 8
----	----------------	---	---------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------