

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товаров	Значения показателей	Товарный знак при наличии	Страна происхождения
		механическим свойствам марок:			
20.	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74	Проволока по виду поверхности	С покрытием (оцинкованная 1-го класса)	Северсталь- метиз	Россия
		Точность изготовления	нормальная		
		Номинальный диаметр проволоки, мм	3,0		
		Предельное отклонение по диаметру проволоки, мм	-0,12		
		Временное сопротивление разрыву*, Н/мм ² (кгс/мм ²)	340-540 (35-55)		
		Относительное удлинение δ ₁₀₀ *, %, не менее	18		
		Поверхностная плотность цинка*, г/м ² , не менее	70		
21.	Сталь листовая горячекатаная	Марка	Ст3	НЛМК	Россия
		Толщина	1 мм		

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товаров	Значения показателей	Товарный знак при наличии	Страна происхождения
	ГОСТ 19903-74	Ширина	1000 мм		
		Длина	2000 мм		
		Точность прокатки	нормальная точность прокатки		
		Плоскостность	нормальная плоскостность		
		Размеры	форма I		
		Предельные отклонения по толщине проката в любой точке измерения*	±0,12 мм		
		Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой*	+5 мм		
		Отклонения от плоскостности на 1 м длины проката*	20 мм		
		Серповидность проката	2 мм на 1 м длины		
22.	Электроды ГОСТ 9467-75	Тип	Э42А		Россия
		Диаметр	5 мм		
		Механическое Временное	42		

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товаров	Значения показателей	Товарный знак при наличии	Страна происхождения
		ские свойства при нормаль ной темпера туре металла и/или наплавле нного металла	сопротивление разрыву* σ_B , кгс/мм ² Относительное удлинение* δ_5 , % Ударная вязкость* α_H , кгс·м/см ²	22 15	